





Технические характеристики

Бурение

Максимальный диаметр бурения	800 мм
Глубина бурения	18,5 м

Двигатель

Модель	CUMMINS QSB6.7
Номинальная мощность/ Макс. обороты	264/2000 л.с./об/м

Цилиндр вращателя

Макс. усилие погружения	240 кН
Макс. усилие извлечения	240 кН
Макс. ход	12800 мм

Буровая установка SUNWARD SWDM160B (CFA)

Буровая установка SUNWARD SWDM160B предназначена для устройства свай по технологии CFA (НПШ - непрерывный полый шнек).

Максимальный диаметр бурения	800 мм
Глубина бурения	18,5 м
Масса	49 т

Габариты

Полная масса с келли-штангой	49 т
Рабочие габариты	7760x3980x23275 мм
Транспортные габариты	13176x2980x3582 мм

Вращатель

Максимальный крутящий момент	168 кН/м
Скорость вращения	6~35 об/мин

Основная лебедка

Макс. усилие натяжение троса	165 кН
Макс. скорость	80 м/мин
Диаметр троса	28 мм

Вспомогательная лебедка

Макс. усилие натяжение троса	50 кН
Макс. скорость	50 м/мин
Диаметр троса	16 мм

Шасси

Ширина рабочая	2980~3980 мм
Ширина гусеницы	700 мм
Длина гусеницы	4645 мм

Угол наклона мачты

Макс. поперечный наклон мачты	$\pm 4^\circ$
Макс. поперечный наклон мачты	5/90°

