





Технические характеристики

Бурение

Максимальный диаметр бурения	1000 мм
Глубина бурения	24 м

Двигатель

Модель	CUMMINS QSM11
Номинальная мощность/ Макс. обороты	298/2100 л.с./об/м

Цилиндр вращателя

Макс. усилие погружения	270 кН
Макс. усилие извлечения	270 кН
Макс. ход	17000 мм

Буровая установка SUNWARD SWDM240B (CFA)

Буровая установка SUNWARD SWDM240A предназначена для устройства буронабивных, буросекущихся свай, а также лидерного бурения. Особенностью является перемещение каретки вращателя по мачте с помощью каната, в отличие от других буровых установок, где применяется гидроцилиндр.

Максимальный диаметр бурения	1000 мм
Глубина бурения	24 м
Масса	79 т

Габариты

Полная масса с келли-штангой	79 т
Рабочие габариты	9663x4500x28120 мм
Транспортные габариты	16902x3000x3615 мм

Вращатель

Максимальный крутящий момент	245 кН/м
Скорость вращения	6~28 об/мин

Основная лебедка

Макс. усилие натяжение троса	280 кН
Макс. скорость	70 м/мин
Диаметр троса	32 мм

Вспомогательная лебедка

Макс. усилие натяжение троса	80 кН
Макс. скорость	58 м/мин
Диаметр троса	20 мм

Шасси

Ширина рабочая	3000~4500 мм
Ширина гусеницы	800 мм
Длина гусеницы	5755 мм

Угол наклона мачты

Макс. поперечный наклон мачты	±5°
Макс. поперечный наклон мачты	5/90°