





Буровая установка SUNWARD SWDM85W

Габаритная буровая установка SUNWARD SWDM85W предназначена для работы в стесненных условиях и узких местах. Подходит для устройства буронабивных свай и лидерного бурения в жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве.

Максимальный диаметр бурения	1000 мм
Глубина бурения	26 м
Масса	28 т

Технические характеристики

Бурение

Максимальный диаметр бурения	1000 мм
Глубина бурения	26 м

Двигатель

Модель	CUMMINS F3.8
Номинальная мощность/ макс. обороты	122/2200 л.с./об/м

Цилиндр вращателя

Макс. усилие погружения	130 кН
Макс. усилие извлечения	130 кН
Макс. ход	7500 мм

Габариты

Полная масса с келли-штангой	28 т
Рабочие габариты	5448x3400x12778 мм
Транспортные габариты	11851x2500x3400 мм

Вращатель

Максимальный крутящий момент	80 кН/м
Скорость вращения	8~35 об/мин

Основная лебедка

Макс. усилие натяжение троса	80 кН
Макс. скорость	70 м/мин
Диаметр троса	20 мм

Вспомогательная лебедка

Макс. усилие натяжение троса	30 кН
Макс. скорость	50 м/мин
Диаметр троса	13 мм

Шасси

Ширина рабочая	2500-3400 мм
Ширина гусеницы	500 мм
Длина гусеницы	4070 мм

Угол наклона мачты

Макс. поперечный наклон мачты	$\pm 3^\circ$
Макс. поперечный наклон мачты	4/90°

Келли-штанга

Тип	Замковая JS325x4x5.5м
Глубина бурения	18 м
Масса	2,8 т

